



Luminarias / Luminaires

Pantallas



PANTALLAS DE SUPERFICIE O SUSPENSIÓN LED SUSPENDED OR SURFACE MOUNTING LED LUMINAIRES

	Flujo luz Light output	Consumo Consumption	Temperatura color disponible °K Available color temperature °K	CRI Disponibles Available CRI
PSO 40	5.000 lm	40W	3.000/4.000°K	CRI> 80
PSO 50	5.800 lm	50W	3.000/4.000°K	CRI> 80

Con driver electrónico.
Difusor de metacrilato opal.
Opción equipo electrónico regulable (DALI y Push&Dimm).
Opción elementos de suspensión y toma de corriente .SP.

*With electronic control driver built-in.
Metacrylate opal diffuser.
Available electronic dimmable gear (Dali or Push&dim).*
As an option .SP suspensions and power cable are supplied.

COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS / REFERENCE PLANNING

.30	3.000°K	CRI>80	.SP Colgante/Pendant
.40	4.000°K	CRI>80	.ER Regulable/Dimmable

EJEMPLO DE REFERENCIA / REFERENCE EXAMPLE:

PSO 40.30 ER GM: 5.000 lm 3.000 K CRI 80 Dali
Gris metalizado / Metallic grey.

ACABADOS / FINISHES	DIRECCION LUZ / LIGHT DIRECTION	TECNOLOGÍA / TECHNOLOGY
<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">B</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">GM</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N</div> </div>		<p style="font-size: 8px;">SQUARE MATRIX</p>

