



Luminarias de exterior / Outdoor luminaires



Plate



PROYECTOR DE EXTERIOR LED IP 65

OUTDOOR SPOTLIGHT IP 65 LED

Superficies de techo o pared / Ceiling and wall surface luminaires

	Flujo luz Light output	Consumo Consumption	Temperatura color disponible °K Available color temperature °K	CRI Disponibles Available CRI
PLT 24	2.250 lm	24W	3.000/4.000°K	CRI> 80

Fabricado íntegramente en aluminio mecanizado anodizado.
Con driver electrónico incorporado.
Ópticas disponibles 25° y 40°.

Made entirely with anodized aluminium.
With electronic control driver built-in.
Available 25° and 40° optics.

COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS / REFERENCE PLANNING

.30	3.000°K	CRI>80	.25 óptica/lens 25°
.40	4.000°K	CRI>80	.40 óptica/lens 40°

EJEMPLO DE REFERENCIA / REFERENCE EXAMPLE:

PLT 24.30.25 AN: 24W 2.200 lm 3000° K 25°
Anodizado negro / Black anodized


ACABADOS / FINISHES



DIRECCION LUZ / LIGHT DIRECTION



TECNOLOGÍA / TECHNOLOGY



IP 65