



Shoot



PROYECTORES EMPOTRABLES DE EXTERIOR LED IP67

RECESSED OUTDOOR LED SPOTLIGHTS IP67

Empotrables en suelo y pared / Wall & floor lights

	Flujo luz Light output	Consumo Consumption	Temperatura color disponible °K Available color temperature °K	CRI Disponibles Available CRI
SHT 1	100 lm	1,2W	3.000/4.000°K	CRI> 80


Fabricado en acero inoxidable A4 y aluminio anodizado.
Con cristal transparente anticondensación.
Funcionamiento con driver electrónico 350 mA remoto.
Consultar configuración de driver.
Opción driver incorporado .DRV.

Made with inox steel A4 and anodized aluminium.
With anticondensation transparent glass.
Electronic 350 mA driver installed as remote.
Ask for driver connection and configuration.
Optional driver built-in .DRV.

ACCESORIOS / ACCESSORIES



SH-CES Caja de empotrar en pared /
Wall box



SH-CEH Caja de empotrar en hormigón /
Concrete box

COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS / REFERENCE PLANNING

.30	3.000°K CRI>80	.12	óptica/lens 12°	·DRV	3W 230V IP65 driver incluido/ included
.40	4.000°K CRI>80	.25	óptica/lens 25°	·CEM	Cristal mate 180°/ Matt glass 180°
		.40	óptica/lens 40°		


EJEMPLO DE REFERENCIA / REFERENCE EXAMPLE:

SHT 1.30.CEM AC: 1,2W 100 lm 3000° K Cristal mate 180° Acero brillo /
Matt glass 180° Stainless steel


ACABADOS / FINISHES



DIRECCION LUZ / LIGHT DIRECTION



TECNOLOGÍA/ TECHNOLOGY



IP 67