



Luminarias de exterior / Outdoor luminaires



Up & Down



APLIQUES DE EXTERIOR LED IP 65

IP 65 LED WALL LIGHTS

Aplique de pared / Wall luminaires

	Flujo luz Light output	Consumo Consumption	Temperatura color disponible °K Available color temperature °K	CRI Disponibles Available CRI
UPD 10	860 lm	10W	3.000/4.000°K	CRI> 80

Fabricado íntegramente en aluminio anodizado.
Con driver electrónico 350 mA remoto.
Ópticas disponibles 12°, 25° y 40°, con cristal anticondensación transparente.
Opción cristal mate, para óptica 180°.

*Made entirely with anodized aluminium.
With electronic 350 mA driver installed as remote.
Available optics 12°, 25° and 40°, with not condensation transparent glass.
Optional not condensation matt glass, for optic 180°.*

COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS / REFERENCE PLANNING

.30 3.000°K CRI>80
.40 4.000°K CRI>80


.12 óptica/lens 12°
.25 óptica/lens 25°
.40 óptica/lens 40°

· **CEM** Cristal mate
Matt glass

EJEMPLO DE REFERENCIA / REFERENCE EXAMPLE:

UPD 10.40.40 AP: 10W 860 LM 4.000°K 40° anodizado plata / silver anodized

ACABADOS / FINISHES



DIRECCION LUZ / LIGHT DIRECTION



TECNOLOGÍA / TECHNOLOGY



FOUR DOTS MATRIX

